

## SPECIFICAȚII ȘI RECOMANDĂRI VINTAGE

Produs: Plăci ceramice provenite din cărămidă recuperată

Cărămida aparentă **BRICKED VINTAGE**, provine din cărămida veche recuperată din demolări, cu o vechime minimă de 50 de ani. Prin procesul de feliere rezultă plăci cu un aspect vintage, original și unic. Suprafața plăcilor de cărămidă Vintage este netedă, fără variații de nivel. Produsul per ansamblu oferă un mix de nuanțe și structuri irepetabil. Feliile de cărămidă pot prezenta urme de arsuri, de tencuială și imperfecțiuni datorate trecerii timpului și a procesului de recuperare (colțuri ciobite, variații de lățimi +/- 2-5 mm).

Datorită faptului că în procesul de feliere se folosește apă, recomandăm ca odată primită cutia cu cărămidă aceasta să fie desfăcută pentru a evita apariția mucegaiului. Recomandăm folosirea ei în cel mai scurt timp posibil sau păstrarea ei într-un mediu uscat.

Pentru montarea cărămizii aparente recomandăm folosirea de materiale de lipire, rostuire și impregnare, de cea mai bună calitate, pentru a evita infiltrațiile și apariția sărurilor.

Detalii tehnice:

- Dimensiuni (în funcție de stoc materie primă):
    - o +/- 290 x 65 x 13 mm, 42 bucăți/mp (cu rost recomandat de 15mm);
    - o +/-240 x 60 x 13 mm, 52 bucăți/mp (cu rost recomandat de 15mm);
  - Culoare: nuanțe de cărămiziu, cu posibile urme de arsuri, urme de tencuială.
  - Număr bucăți pe mp: 42 bucăți (cu rost recomandat de 15mm);
  - Greutate pe mp: +/- 20 kg
  - Ambalaj: cutii de carton de 1mp.
  - Elemente de colț disponibile.
  - Materiale auxiliare disponibile (adeziv de lipire, kit de rost, impregnant)
  - Livrare: palet – livrare prin rețeaua PALLEX
  - Livrare din STOC
- Culorile, nuanțele și structurile pot varia în funcție de stocul disponibil.

**DECLARATIA DE PERFORMANTA****Nr.02 VINTAGE**

- 1.Codul unic de identificare a produsului tip :** Placi ceramice  
Descrierea produsului : Placi ceramice extrudate cu absorbtia de apa E >10% -VINTAGE
- 2.Utilizare preconizata :** **La finisarea peretilor exteriori pentru cladiri .**  
Utilizare specifica : **In pereti exteriori cu impregnare recomandata .**
- 3.Fabricant :** **SC DESIGN SOLUTIONS STUDIO SRL Cluj Napoca**  
**Str.Cernei nr.3,Scara 1,etaj 1,Ap.24**  
Tel. 0748454544  
e-mail: [brickedro@gmail.com](mailto:brickedro@gmail.com)  
in Atelier Productie : Calea Baciului nr.2-4,Cluj Napoca, jud.Cluj
- 4.Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei :** 4.
- 5. Standard armonizat :** **SR EN 14411 : 2012**
- 6.Performanta declarata :**

<b>Lista caracteristici esentiale</b>	<b>Performanta declarata</b>
Reactie la foc	Clasa A1
Emisie de substante periculoase	NPD
Rezistenta la incovoiere medie	>3,0 MPa
Durabilitate: Utilizari exterioare:rezistenta la inghet -dezghet	Trece

- 7.Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate la punctul 6 .**

Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul ( UE ) nr. 305/2011 , pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la punctul 3 .

Semnata pentru si in numele **SC DESIGN SOLUTIONS STUDIO SRL Cluj Napoca** de catre :

In Cluj Napoca  
Data: 26.04.2022

Administrator:  
Codrut Bogdan GIRBOAN